

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別表1)

1. 排ガス対策型建設機械(2次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン (原動機) 認定番号	エンジン(原動機) 型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減 の方式	適用
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25ESIB	0.695	定格容量(kVA)	25	一般用	2-2462	2-61	AA-4LE2	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45ESHB	1.31	定格容量(kVA)	45	一般用	2-2463	2-86	W04D-K	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60ESI2	1.18	定格容量(kVA)	60	一般用	2-2464	2-8	BB-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60ESHB	1.39	定格容量(kVA)	60	一般用	2-2465	2-87	W04D-TG	-	-	なし	第2次基準値
ホイールローダ	TCM(株)	普通	L13HD-3	8.05	バケット山積容量(m3)	1.5	一般用	2-2466	2-8	BB-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値
ホイールローダ	日立建機(株)	普通	LX70HD-7	8.05	バケット山積容量(m3)	1.5	一般用	2-2467	2-8	BB-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値
コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-55SVHC-1	2.93	圧送能力(m3/h)	10 ~ 55	一般用	2-2468	2-10	DD-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値
コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-55SVHT-1	2.93	圧送能力(m3/h)	10 ~ 55	トンネル用	2-2469	2-10	DD-4BG1T	79	KCM-3	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第2次基準値
コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	ST-60ET-1	2.785	圧送能力(m3/h)	10 ~ 60	トンネル用	2-2470	2-7	AA-4JG1T	79	KCM-3	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第2次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25S-4A7	0.6	定格容量(kVA)	25	一般用	2-2471	2-60	AA-4LE1	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG450UMI-QP	1.265	定格容量(kVA)	45	一般用	2-2472	2-64	BB-4JG1T	-	-	なし	第2次基準値

2. 排ガス対策型建設機械(3次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン (原動機) 認定番号	エンジン(原動機) 型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減 の方式	適用
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-13ESYB	0.565	定格容量(kVA)	13	一般用	3-147	3-11	3TNV84-G	-	-	なし	第3次基準値
電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-320LS2	0.386	定格電流(A)	280	一般用	3-148	3-8	D902-K3A	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS185S-3C1	0.83	吐出量(m3/min)	5.2	一般用	3-149	GS-485	TD27B-08	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45AS-3B1	1.06	定格容量(kVA)	45	一般用	3-150	3-48	V3800-DI-T-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45AS-7B1	1.19	定格容量(kVA)	45	一般用	3-151	3-48	V3800-DI-T-K3A	-	-	なし	第3次基準値
タイヤローラ	(株)小松製作所		JW30-2E0	3	質 量(t)	3	一般用	3-152	3-49	3-3D82AE	-	-	なし	第3次基準値
バックホウ	(株)小松製作所	クロー型・後方超小旋回型	PC228US-3T3	22.15	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	トンネル用	3-153	GS-347	SAA6D107E-1-A	-	-	未搭載	第3次基準値
バックホウ	(株)小松製作所	クロー型・後方超小旋回型	PC228USLC-3T3	23.45	平積m3,山積m3	0.6 , 0.8	トンネル用	3-154	GS-347	SAA6D107E-1-A	-	-	未搭載	第3次基準値
バックホウ	日立建機(株)	クロー型	ZX135USTN-3	13.4	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	トンネル用	3-155	GS-392	4JJ1XDJA	-	-	未搭載	第3次基準値
ズリ積機	川崎重工(株)	ロードホウルダンプ	MX80	18.74	バケット山積容量(m3)	3.1	トンネル用	3-156	GS-371	QSB6.7-3B	3-21	DCF6	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第3次基準値