

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別表1)

1. 排ガス対策型建設機械(3次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元		定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン (原動機) 認定番号	エンジン(原動機) 型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減 の方式	適用
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25EAK-3L	0.8	定格容量(kVA)	25	23.7	一般用	3 - 166	3-39	V2403-K3A	-	-	なし	第3次基準値
支保工建込機	(株)トンネルのレンタル		TER-R8S-TN	34	支保最大重量(t)	1.25 × 2	186.5	トンネル用	3 - 167	NE-7	C7-IPSJ	3-8	DPM14L7	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第3次基準値
バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クローラ型・後方超小旋回型	308DCR-TUN	7.81	平積m3,山積m3	0.21 , 0.28	41.5	トンネル用	3 - 168	GS-435	4M40-TLE3A	-	-	未搭載	第3次基準値
ホイールローダ	キャタピラージャパン(株)	サイドダンプ式・ホイール型	924Hz-TUN3	11.69	バケット山積容量m3	1.5	98.5	トンネル用	3 - 169	GS-467	EDR-C6.6	3-2	DPM08L7-2	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第3次基準値
ダンプトラック	三菱ふそうトラック・バス(株)	建設専用	FV50JW	42.62	最大積載量t積	25	272	トンネル用	3 - 170	GS-321	6M70-TLE3A	-	-	未搭載	第3次基準値
クローラクレーン	(株)前田製作所	油圧伸縮ジブ型	MC-305C-2	3.9	吊上能力(t吊)	2.98	15.2	一般用	3 - 171	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値

2. 排ガス対策型建設機械(2次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元		定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン (原動機) 認定番号	エンジン(原動機) 型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減 の方式	適用
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-6ESX3	0.379	定格容量(kVA)	6	7.7	一般用	2 - 2485	2-71	D905-K2B	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60USHB	1.52	定格容量(kVA)	60	57.4	一般用	2 - 2486	2-87	W04D-TG	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-100ESIB	2.24	定格容量(kVA)	100	91.3	一般用	2 - 2487	2-168	DD-6BG1T	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125ESKB	2.53	定格容量(kVA)	125	115.5	一般用	2 - 2488	2-29	SAA6D102E-2-A	-	-	なし	第2次基準値
空気圧縮機	(株)エス・アンド・アール	可搬式・スクルー・エンジン掛	I450HH	6.917	吐出量(m3/min)	41	403	一般用	2 - 2489	2-294	C-15	-	-	なし	第2次基準値
コンクリートフィニッシャ	成和リニューアルワークス(株)	勾配可変式	OF-2028	19.5	舗装幅(m)	3 ~ 9	80	一般用	2 - 2490	2-134	4D34-TLE2A	-	-	なし	第2次基準値
パイプロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変超高周波型	SR-65	14.7	最大起振力(kN)	0 ~ 697	365	一般用	2 - 2491	2-34	SA6D140E-3-A	-	-	なし	第2次基準値
ドリルジャンボ	古河ロックドリル(株)	ホイール式	JTH2A-210Z	21	ブーム、ドリフタ(kg級)	2 , 170	73	トンネル用	2 - 2492	2-10	DD-4BG1T	68	CF I -150	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第2次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45S-3A8	0.895	定格容量(kVA)	45	45.6	一般用	2 - 2493	2-424	V3800-DI-T-K2B	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45S-7A8	1.05	定格容量(kVA)	45	45.6	一般用	2 - 2494	2-424	V3800-DI-T-K2B	-	-	なし	第2次基準値
工事中用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-1487	1.63	吐出量l/min,圧力MPa	86 , 14	27	一般用	2 - 2495	2-297	S4L2-E1T	-	-	なし	第2次基準値
工事中用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-2150	1.63	吐出量l/min,圧力MPa	50 , 21	27	一般用	2 - 2496	2-297	S4L2-E1T	-	-	なし	第2次基準値
工事中用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-3533	1.63	吐出量l/min,圧力MPa	33 , 35	27	一般用	2 - 2497	2-297	S4L2-E1T	-	-	なし	第2次基準値
工事中用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-1483SDS	0.7	吐出量l/min,圧力MPa	86 , 14	27	一般用	2 - 2498	2-297	S4L2-E1T	-	-	なし	第2次基準値
工事中用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-2150SDS	0.7	吐出量l/min,圧力MPa	50 , 21	27	一般用	2 - 2499	2-297	S4L2-E1T	-	-	なし	第2次基準値
工事中用高圧洗浄機	(株)シンショー	エンジン駆動	SJD-3533SDS	0.7	吐出量l/min,圧力MPa	33 , 35	27	一般用	2 - 2500	2-297	S4L2-E1T	-	-	なし	第2次基準値