

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

(別表1)

1. 排ガス対策型建設機械(3次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン (原動機) 認定番号	エンジン(原動機) 型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減 の方式	適用
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES45TY	0.98	定格容量(kVA) 45	45.6	一般用	3 - 185	3-52	3-4TNV98TG	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES45TYL	1.12	定格容量(kVA) 45	45.6	一般用	3 - 186	3-52	3-4TNV98TG	-	-	なし	第3次基準値
バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クローラ型	312D-TUN	12.50	平積m3,山積m3 0.38 , 0.5	67	トンネル用	3 - 187	GS-419	KDP-C4.2	-	-	非搭載	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	コマツユーティリティ(株)	クローラ型	PC20UU-5	1.96	平積m3,山積m3 0.05 , 0.066	15.8	一般用	3 - 188	3-53	3D76E-6	-	-	なし	第3次基準値
タイヤローラ	関東鉄工(株)		KT30	3.00	質量(t) 3	17.7	一般用	3 - 189	3-28	S3L2-EDL2M	-	-	なし	第3次基準値
ホイールローダ	TCM(株)	普通	703	1.07	ハケット山積容量(m3) 0.14	11.8	一般用	3 - 190	3-3	D782-K3A	-	-	なし	第3次基準値
ホイールローダ	TCM(株)	普通	704	1.12	ハケット山積容量(m3) 0.17	11.8	一般用	3 - 191	3-3	D782-K3A	-	-	なし	第3次基準値
ロータリ除雪車	(株)日本除雪機製作所	ホイール・2ステージ型	HTR53	2.28	除雪幅m級,機関出力kW級 1.0 , 36	36	一般用	3 - 192	GS-485	TD27B-08	-	-	なし	第3次基準値

2. 排ガス対策型建設機械(2次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン (原動機) 認定番号	エンジン(原動機) 型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減 の方式	適用
油圧パワーユニット	ディーゼルユニット(株)		DHPU-100A	2.896	吐出量l/min,圧力MPa 220 , 29	126.1	一般用	2 - 2508	2-66	BB-6BG1T	-	-	なし	第2次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60AS-7A6	1.37	定格容量(kVA) 60.0	57.4	一般用	2 - 2509	2-8	BB-4BG1T	-	-	なし	第2次基準値