

(別表1) 排出ガス対策型建設機械指定一覧表

1. 排ガス対策型建設機械(3次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機 械 重 量 (t)	諸 元	定 格 出 力 (kW)	使 用 区 分	指 定 番 号	エ ン ジ ン (原 動 機) 認 定 番 号	エ ン ジ ン (原 動 機) 型 式	黒 煙 浄 化 装 置 認 定 番 号	黒 煙 浄 化 装 置 型 式	黒 煙 低 減 の 方 式	適 用
発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM250MK-P	0.695	定格容量(kVA) 25	23.7	一般用	3-252	3-39	V2403-K3A	-	-	-	第3次基準値
発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGW300M	0.270	定格容量(kVA),定格電流(A) 9.9, 280	12.3	一般用	3-253	3-59	Z602-K3A	-	-	-	第3次基準値
パイプロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式 可変高周波型	HR-80	18.4	最大起振力(KN) 800	328	一般用	3-254	GS-342	JDS-C15CPSI	-	-	-	第3次基準値
発動発電機(溶接機併用)	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	PDW310SN-B1	0.34	定格容量(kVA),定格電流(A) 9.9, 280	14.7	一般用	3-255	3-2	D722-K3A	-	-	-	第3次基準値
発動発電機(溶接機併用)	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	PDW310SN2-B1	0.34	定格容量(kVA),定格電流(A) 9.9, 280	14.7	一般用	3-256	3-2	D722-K3A	-	-	-	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25LSKB	0.735	定格容量(kVA) 25	23.7	一般用	3-257	3-39	V2403-K3A	-	-	-	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45LSK	0.985	定格容量(kVA) 45	45.6	一般用	3-258	3-48	V3800-DI-T-K3A	-	-	-	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150LSK	2.39	定格容量(kVA) 150	135	一般用	3-259	3-47	SAA6D107E-1-C	-	-	-	第3次基準値
ホイールローダ	コマツユーティリティ(株)	普通	WA10-6	1.0	ハケット山積容量(m3) 0.16	12.3	一般用	3-260	3-27	3D70E-5	-	-	-	第3次基準値
ホイールローダ	コマツユーティリティ(株)	普通	WA20-6	1.8	ハケット山積容量(m3) 0.3	16.9	一般用	3-261	3-49	3-3D82AE	-	-	-	第3次基準値
バックホウ	キャタピラージャパン(株)	油圧式 クローラ型	017CR	1.620	平積(m3),山積(m3) 0.03, 0.04	11.8	一般用	3-262	3-8	D902-K3A	-	-	-	第3次基準値
ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリハイプレッション式,クローラ型	ECO-IV II	1.95	kW級 11.3	11.3	一般用	3-263	3-16	L3E-E3	-	-	-	第3次基準値
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型 後方超小旋回型	PC138US-8T	14.80	平積(m3),山積(m3) 0.39, 0.5	68.4	トンネル用	3-264	GS-350	SAA4D95LE-5-A	-	なし	なし	第3次基準値

注1)この度の指定でパイプロハンマ(単体)を新たな指定機械として追加しました。

2. 排ガス対策型建設機械(2次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機 械 重 量 (t)	諸 元	定 格 出 力 (kW)	使 用 区 分	指 定 番 号	エ ン ジ ン (原 動 機) 認 定 番 号	エ ン ジ ン (原 動 機) 型 式	黒 煙 浄 化 装 置 認 定 番 号	黒 煙 浄 化 装 置 型 式	黒 煙 低 減 の 方 式	適 用
油圧パワーユニット	日立建機(株)		HU230-A	2.02	吐出量l/min,圧力MPa 408, 34.3	125	一般用	2-2523	2-67	CC-6BG1T	-	-	-	第2次基準値
油圧パワーユニット	日本車輛製造(株)		RTP-480E	10	吐出量l/min,圧力MPa 808, 29.4	353.8	一般用	2-2524	2-34	SA6D140E-3-A	-	-	-	第2次基準値
杭打ち用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT-35ES-V II	0.95	ポンプ圧力(Mpa),吐出量(L/ 14.7, 90	31.6	一般用	2-2525	2-62	CC-4LE2	-	-	-	第2次基準値
コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧 定置式	MKW-35SVH III	2.68	圧送能力(m3/h) 17 ~ 45	55.9	一般用	2-2526	2-7	AA-4JG1T	-	-	-	第2次基準値
コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧 定置式	MKW-35SVH III T	2.7	圧送能力(m3/h) 17 ~ 45	55.9	トンネル用	2-2527	2-7	AA-4JG1T	79	KMC-3	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第2次基準値

(別表2) 排出ガス対策型原動機認定一覧表

認 定 番 号	会 社 名	原 動 機 の 名 称 及 び 型 式	適 用
3-61	(株)クボタ	V3800-DI-T-K3B	第3次基準値
3-62	いすゞ自動車(株)	CI-4JJ1X	第3次基準値