

(別表1)第3次排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機 械 重 量 (t)	諸 元	定 格 出 力 (kW)	使 用 区 分	指 定 番 号	原 動 機 認 定 番 号	原 動 機 型 式	黒 煙 浄 化 装 置 認 定 番 号	黒 煙 浄 化 装 置 型 式	黒 煙 低 減 の 方 式	適 用	
油圧パワーユニット	東亜利根ボーリング(株)		H-P16	0.560	吐出量l/min,圧力Mpa	70 , 20.6	12.8	一般用	3 - 334	3-16	L3E-E3	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG1500MI3	2.210	定格容量(kVA)	150	142	一般用	3 - 335	3-26	BH-6HK1X			なし	第3次基準値
発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG1250MI3	1.820	定格容量(kVA)	125	113.6	一般用	3 - 336	3-29	BI-4HK1X			なし	第3次基準値
発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG1000MI3	1.700	定格容量(kVA)	100	113.6	一般用	3 - 337	3-29	BI-4HK1X			なし	第3次基準値
発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM450MK	1.035	定格容量(kVA)	45	45.6	一般用	3 - 338	3-61	V3800-DI-T-K3B			なし	第3次基準値
電気溶接機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン付	KW230D	0.285	定格電流(A)	200	9.6	一般用	3 - 339	3-1	Z482-K3A			なし	第3次基準値
発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG60SH-F	1.280	定格容量(kVA)	60	61	一般用	3 - 340	3-46	BJ-4JJ1X			なし	第3次基準値
発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG60SH	1.110	定格容量(kVA)	60	61	一般用	3 - 341	3-46	BJ-4JJ1X			なし	第3次基準値
発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG25SH-F	0.685	定格容量(kVA)	25	24.3	一般用	3 - 342	3-65	3-4TNV84TG			なし	第3次基準値
発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG25SH	0.610	定格容量(kVA)	25	24.3	一般用	3 - 343	3-65	3-4TNV84TG			なし	第3次基準値
発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG13SH-F	0.565	定格容量(kVA)	13	14.8	一般用	3 - 344	3-20	3-3TNV88G			なし	第3次基準値
発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG13SH	0.515	定格容量(kVA)	13	14.8	一般用	3 - 345	3-20	3-3TNV88G			なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS390SD-4C1	1.990	吐出量(m3/min)	11	84.4	一般用	3 - 346	3-62	CI-4JJ1X			なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS390SC-4C1	1.940	吐出量(m3/min)	11	84.4	一般用	3 - 347	3-62	CI-4JJ1X			なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS390S-4C1	1.880	吐出量(m3/min)	11	84.4	一般用	3 - 348	3-62	CI-4JJ1X			なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS265SD-5C3	1.210	吐出量(m3/min)	7.5	61.2	一般用	3 - 349	GS-456	KDP-4TNV98T			なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS265SD-4C3	1.370	吐出量(m3/min)	7.5	61.2	一般用	3 - 350	GS-456	KDP-4TNV98T			なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS665SD-4C1	3.030	吐出量(m3/min)	18.5	118.6	一般用	3 - 351	3-54	AI-4HK1X			なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS665SC-4C1	2.970	吐出量(m3/min)	18.5	118.6	一般用	3 - 352	3-54	AI-4HK1X			なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS665S-4C1	2.930	吐出量(m3/min)	18.5	118.6	一般用	3 - 353	3-54	AI-4HK1X			なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS390SD-5C1	1.730	吐出量(m3/min)	11	84.4	一般用	3 - 354	3-62	CI-4JJ1X			なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS390SC-5C1	1.680	吐出量(m3/min)	11	84.4	一般用	3 - 355	3-62	CI-4JJ1X			なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDS390S-5C1	1.620	吐出量(m3/min)	11	84.4	一般用	3 - 356	3-62	CI-4JJ1X			なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG220S-7B1	3.275	定格容量(kVA)	220	230.0	一般用	3 - 357	3-30	BH-6UZ1X			なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG100S-3B1	1.700	定格容量(kVA)	100	113.6	一般用	3 - 358	3-29	BI-4HK1X			なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25S-7BY1	0.685	定格容量(kVA)	25	24.3	一般用	3 - 359	3-65	3-4TNV84TG			なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG13S-7BY1	0.565	定格容量(kVA)	13	14.8	一般用	3 - 360	3-20	3-3TNV88G			なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG13S-3BY1	0.515	定格容量(kVA)	13	14.8	一般用	3 - 361	3-20	3-3TNV88G			なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25S-3BY1	0.610	定格容量(kVA)	25	24.3	一般用	3 - 362	3-65	3-4TNV84TG			なし	第3次基準値
発動発電機	澤藤電機(株)	ディーゼルエンジン駆動	SHX7000Di	0.248	定格容量(kVA)	7	7.0	一般用	3 - 363	3-16	2TNV70			なし	第3次基準値
発動発電機	澤藤電機(株)	ディーゼルエンジン駆動	SHX7000DiS	0.290	定格容量(kVA)	7	7.0	一般用	3 - 364	3-16	2TNV70			なし	第3次基準値
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	DAS-180LB	0.735	吐出量(m3/min)	5.1	36.0	一般用	3 - 365	3-39	V2403-K3A			なし	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25LSI	0.585	定格容量(kVA)	25	22.9	一般用	3 - 366	3-55	BV-4LE2			なし	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45USKB3	1.200	定格容量(kVA)	45	45.6	一般用	3 - 367	3-48	V3800-DI-T-K3A			なし	第3次基準値
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES100TI	2.000	定格容量(kVA)	100	113.6	一般用	3 - 368	3-29	BI-4HK1X			なし	第3次基準値
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES150TI	2.720	定格容量(kVA)	150	166.5	一般用	3 - 369	3-26	BH-6HK1X			なし	第3次基準値
全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	掘置式	SRD-1500L	25.000	最大掘削径(mm)	1500	115	一般用	3 - 370	3-54	AI-4HK1X			なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK38UR	3.605	平積m3,山積m3	0.07 , 0.11	16.8	一般用	3 - 371	3-19	3-3TNV82A			なし	第3次基準値
ドリルジャンボ	古河ロッドドリル(株)	ホイール型	FTH1S-210S	11.000	油圧ドリフタ(kg)	170超 × 1台	54.6	トンネル用	3 - 372	GS-426	V3307-DI-T-KDN	3-1	DPM08L7	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第3次基準値
ドリルジャンボ	(株)奥村組	ホイール型	ZC9660-A001	41.000	油圧ドリフタ(kg)	170超 × 2台	168.0	トンネル用	3 - 373	NE-7	C7-IPJSJ	3-18	DCF4.9	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第3次基準値
コンクリート付吹付機	ニシオティアーアンドエム(株)	エレクター付	EJS-2R	46.500	最大吐出量(m3/H)	16	168.0	トンネル用	3 - 374	NE-7	C7-IPJSJ	3-18	DCF4.9	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第3次基準値