

(別表1) 第3次排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元		定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	原動機 認定番号	原動機型式	黒煙浄化装置 認定番号	黒煙浄化装置 型式	黒煙低減の方式	適用
油圧パワーユニット	日本車輛製造(株)		RTP-5	10.000	吐出量l/min,圧力Mpa	808 , 34.3	370	一般用	3 - 384	GS-333	SAA6D140E-5	-	-	なし	第3次基準値
全回転型オルケシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	RT-300Ⅲ	53.000	最大掘削径(mm)	3000	370	一般用	3 - 385	GS-333	SAA6D140E-5	-	-	なし	第3次基準値
油圧パワーユニット	鉱研工業(株)		PUD-70(3)	1.680	吐出量l/min,圧力Mpa	97×2+26×1 , 23	54.6	一般用	3 - 386	GS-426	V3307-DI-T-KDN	-	-	なし	第3次基準値
全回転型オルケシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	RT-200SL	14.600	最大掘削径(mm)	2000	159	一般用	3 - 387	GS-316	J08E-TM	-	-	なし	第3次基準値
全回転型オルケシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	RT-200L	18.500	最大掘削径(mm)	2000	159	一般用	3 - 388	GS-316	J08E-TM	-	-	なし	第3次基準値
全回転型オルケシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	RT-150LⅡ	17.000	最大掘削径(mm)	1500	159	一般用	3 - 389	GS-316	J08E-TM	-	-	なし	第3次基準値
全回転型オルケシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	RT-150AⅡ	26.100	最大掘削径(mm)	1500	159	一般用	3 - 390	GS-316	J08E-TM	-	-	なし	第3次基準値
油圧パワーユニット	日本車輛製造(株)		RTP-2	5.500	吐出量l/min,圧力Mpa	460 , 30.9	159	一般用	3 - 391	GS-316	J08E-TM	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG20BS-7	0.580	定格容量(kVA)	20	19.9	一般用	3 - 392	3-38	V2203-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG45BS-3	0.985	定格容量(kVA)	45	45.6	一般用	3 - 393	3-48	V3800-DI-T-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG60BS-6	1.160	定格容量(kVA)	60	57.1	一般用	3 - 394	3-46	BJ-4J1X	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	VSG28A-3B1	0.800	定格容量(kVA)	35	33.3	一般用	3 - 395	GS-353	EDM-4TNV88	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25USIB3	0.780	定格容量(kVA)	25	22.9	一般用	3 - 396	3-55	BV-4LE2	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60USIB3	1.440	定格容量(kVA)	60	57.1	一般用	3 - 397	3-46	BJ-4J1X	-	-	なし	第3次基準値