

(別表1)第3次排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元		定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	原動機 認定番号	原動機型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減の方式	適用
					吐出量(m ³ /min)										
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	DAS-685LS-D	3.300	吐出量(m ³ /min)	19.4	209	一般用	3 - 409	3-34	J08E-UK	-	-	なし	第3次基準値
電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAT-200×2RS	0.389	定格電流(A)	260.0	18.2	一般用	3 - 410	3-8	D902-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60AS-3B1	1.240	定格容量(kVA)	60.0	61.0	一般用	3 - 411	3-46	BJ-4JJ1X	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	ViO30-6	2.980	平積m ³ 、山積m ³	0.06、0.10	18.5	一般用	3 - 412	3-66	3-3TNV88	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	クロー型	ViO35-6	3.480	平積m ³ 、山積m ³	0.07、0.11	18.5	一般用	3 - 413	3-66	3-3TNV88	-	-	なし	第3次基準値
ドリルジャンボ	古河ロックドリル(株)	ホイール式	JTH2200R-III	35.500	油圧ドリフタ(kg)	170超 × 2台	119.3	トンネル用	3 - 414	GS-428	GSB4.5-3B	3-17	DCF4	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第3次基準値
クローラクレーン	R&Bエンジニアリング(株)	油圧伸縮ジブ型	CR335D	3.760	吊上能力(t吊)	2.98	15.8	一般用	3 - 415	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値
ドリルジャンボ	古河ロックドリル(株)	ホイール式	TIAM	11.300	油圧ドリフタ(kg)	170超 × 1台	119.3	トンネル用	3 - 416	GS-428	GSB4.5-3B	3-17	DCF4	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第3次基準値
コンクリート吹付機	古河ロックドリル(株)	湿式・ホイール型	CJM2200E-V	24.000	能力m ³ /h	25.0	119.3	トンネル用	3 - 417	GS-428	GSB4.5-3B	3-17	DCF4	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第3次基準値
振動ローラ	関東鉄工(株)		KV25CS	2.700	質量(t)	2.7	17.7	一般用	3 - 418	3-28	S3L2-EDL2M	-	-	なし	第3次基準値
振動ローラ	関東鉄工(株)		KV25DS	3.000	質量(t)	3.0	17.7	一般用	3 - 419	3-28	S3L2-EDL2M	-	-	なし	第3次基準値