

(別表1)第3次排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元		定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	原動機認定番号	原動機型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減の方式	適用
全回転型オルケシング掘削機 (硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H-III	39.800	最大掘削径(mm)	2000	261.0	一般用	3 - 420	eIRL*97/68HA*2004/26*0 061*15	C11	-	-	なし	第3次基準値
グラウトポンプ	(株)ワイビーエム	縦型三連フランジヤー式	SG-400EIII	13.9	吐出力(l/min)	440	328.0	一般用	3 - 421	GS-515	JDS-C15-CPSI	-	-	なし	第3次基準値
コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	SP-10E	1.53	圧送能力(m3/h)	1 ~ 10	23.1	一般用	3 - 422	GS-352	EDM-3TNV88	-	-	なし	第3次基準値
油圧パワーユニット	ミヤマ産業(株)		MCP01	6.2	吐出量l/min,圧力Mpa	400 , 34.3	186.5	一般用	3 - 423	eIRL*97/68HA*2004/26*0 066*17	C7	-	-	なし	第3次基準値
全回転型オルケシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	RT-200AL	29.3	最大掘削径(mm)	2000	257.0	一般用	3 - 424	NE-6	P11C-UP	-	-	なし	第3次基準値
油圧パワーユニット	ソイルメックジャパン(株)		MS-A420	6.200	吐出量l/min,圧力Mpa	740 , 38	433.0	一般用	3 - 425	eIRL*97/68HA*2004/26*0 069*21	C15	-	-	なし	第3次基準値
電気溶接機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン付	DGT300MC	0.380	定格電流(A)	300	14.7	一般用	3 - 426	3-2	D722-K3A	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDSF315S-4C1	1.880	吐出量(m3/min)	8.9	84.4	一般用	3 - 427	3-62	CI-4JJ1X	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDSF315SC-4C1	1.940	吐出量(m3/min)	8.9	84.4	一般用	3 - 428	3-62	CI-4JJ1X	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDSF315S-5C1	1.620	吐出量(m3/min)	8.9	84.4	一般用	3 - 429	3-62	CI-4JJ1X	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDSF315SC-5C1	1.680	吐出量(m3/min)	8.9	84.4	一般用	3 - 430	3-62	CI-4JJ1X	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDSF530S-4C1	2.930	吐出量(m3/min)	14.3	118.6	一般用	3 - 431	3-54	AI-4HK1X	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクュー・エンジン掛	PDSF530SD-4C1	3.030	吐出量(m3/min)	14.3	118.6	一般用	3 - 432	3-54	AI-4HK1X	-	-	なし	第3次基準値
コンクリートスプレッダ	成和リニューアルワークス(株)	ブレード式	OF-2030	13.3	舗装幅(m)	3.0 ~ 6.5	51.5	一般用	3 - 433	e1*97/68JA*2004/26*049 6*01	D914L04	-	-	なし	第3次基準値
クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ジブ型	URW506C2R	4.890	吊上能力(t吊)	2.93	15.17	一般用	3 - 434	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値
クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ジブ型	URW506C2MR	5.040	吊上能力(t吊)	2.93	15.17	一般用	3 - 435	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値
クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ジブ型	URW507C2R	5.020	吊上能力(t吊)	2.93	15.17	一般用	3 - 436	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値
クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧伸縮ジブ型	URW507C2MR	5.170	吊上能力(t吊)	2.93	15.17	一般用	3 - 437	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値
支保工建込機	ニシオティーアンドエム(株)		TERIII-TN	18.700	支保最大重量(t)	0.5 × 2	92.8	トンネル用	3 - 438	GS-512	PKXL04.4NJ1	3-15	DCF2.9	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第3次基準値
コンクリート吹付機	ニシオティーアンドエム(株)	エレクター付	TERIII-R6S-TN	22.700	最大吐出量(m3/H)	29	92.8	トンネル用	3 - 439	GS-512	PKXL04.4NJ1	3-15	DCF2.9	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第3次基準値
コンクリート吹付機	ニシオティーアンドエム(株)		MBTLIII	15.000	最大吐出量(m3/H)	29	92.8	トンネル用	3 - 440	GS-512	PKXL04.4NJ1	3-15	DCF2.9	セラミックハニカム触媒付フィルタ	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	長野工業(株)	クローラ型	NS27R-6	2.690	平積m3,山積m3	0.07	14.4	一般用	3 - 441	3-4	D1105-K3A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ(ミニホウ)	長野工業(株)	クローラ型	NS17-6	1.700	平積m3,山積m3	0.04	11.4	一般用	3 - 442	3-3	D782-K3A	-	-	なし	第3次基準値