

(別表1) 排出ガス対策型建設機械

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	原動機 認定番号	原動機型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減の方式	適用	
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60LSIE-D	1.35	定格容量(kVA)	60	73.0	一般用	3 - 528	3-46	BJ-4JJ1X	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-400LSKE	6.42	定格容量(kVA)	400	371	一般用	3 - 529	3-33	SAA6D140E-5-C	-	-	なし	第3次基準値
全回転型オールケーシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	SPR-120N	16.5	最大掘削径(mm)	1200	159	一般用	3 - 530	GS-316	J08E-TM	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクュー・エンジン掛	EC28SSB-1	0.510	吐出量(m3/min)・吐出圧力(MPa)	2.8 , 0.7	20.2	一般用	3 - 531	3-35	D1105-K3B	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクュー・エンジン掛	EC50SSB-5	0.735	吐出量(m3/min)・吐出圧力(MPa)	5.1 , 0.7	36.0	一般用	3 - 532	3-39	V2403-K3A	-	-	なし	第3次基準値
ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリーパイプレーション式・クローラ型	ECO-1VIV-CF	2.470	kW級	10.6	11.5	一般用	3 - 533	3-10	3TNV70	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK30UR-6	3.080	平積m3,山積m3	0.06 , 0.07	17.8	一般用	3 - 534	3-19	3-3TNV82A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX30U-5B	3.000	平積m3,山積m3	0.06 , 0.09	18.9	一般用	3 - 535	3-66	3-3TNV88	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	日立建機(株)	クローラ型	ZX35U-5B	3.410	平積m3,山積m3	0.075 , 0.11	18.9	一般用	3 - 536	3-66	3-3TNV88	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	キャタピラージャパン(株)	クローラ型・後方超小旋回型	303.5E2 CR	3.790	平積m3,山積m3	0.08 , 0.11	18.2	一般用	3 - 537	3-74	C1.7M12DE	-	-	なし	第3次基準値
ホイールローダ	キャタピラージャパン(株)	普通	901C2	3.010	ハケット山積容量(m3)	0.40	18.2	一般用	3 - 538	3-74	C1.7M12DE	-	-	なし	第3次基準値