

別表1 (排出ガス対策型建設機械)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	原動機 認定番号	原動機型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減の方式	適用		
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25LSKE-D	0.71	定格容量(kVA)	25	23.7	一般用	3-584	3-39	V2403-K3A	-	-	なし	第3次基準値	
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-100LSIE-D	2.07	定格容量(kVA)	100	113.6	一般用	3-585	3-29	BI-4HK1X	-	-	なし	第3次基準値	
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	DIS-140LB-C	0.625	吐出量(m ³ /min)吐出圧力(MPa)	3.9	0.7	26.5	一般用	3-586	GS-352	EDM-3TNV88	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES100TI2	1.900	定格容量(kVA)	100	113.6	一般用	3-587	3-29	BI-4HK1X	-	-	なし	第3次基準値	
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES125TI2	1.940	定格容量(kVA)	125	113.6	一般用	3-588	3-29	BI-4HK1X	-	-	なし	第3次基準値	
全回転型オルターリング掘削機 (硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-1200H	23.50	最大掘削径(mm)	1200	262.5	一般用	3-589	GS-318	SAA6D125E-5-A	-	-	なし	第3次基準値	
全回転型オルターリング掘削機 (硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-1500H	34.50	最大掘削径(mm)	1500	262.5	一般用	3-590	GS-318	SAA6D125E-5-A	-	-	なし	第3次基準値	
全回転型オルターリング掘削機 (硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-1500H-II	35.00	最大掘削径(mm)	1500	262.5	一般用	3-591	GS-318	SAA6D125E-5-A	-	-	なし	第3次基準値	
全回転型オルターリング掘削機 (硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H	38.50	最大掘削径(mm)	2000	262.5	一般用	3-592	GS-318	SAA6D125E-5-A	-	-	なし	第3次基準値	
全回転型オルターリング掘削機 (硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H-II	48.00	最大掘削径(mm)	2000	262.5	一般用	3-593	GS-318	SAA6D125E-5-A	-	-	なし	第3次基準値	
全回転型オルターリング掘削機 (硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-3000H	71.50	最大掘削径(mm)	3000	262.5	一般用	3-594	GS-318	SAA6D125E-5-A	-	-	なし	第3次基準値	
油圧パワーユニット	(株)タダノエンジニアリング		EU903	2.50	吐出量l/min,圧力MPa	17.6~42.3	13.7~34.3	63.9	一般用	3-595	GS-387	S6S-KDP2TV			なし	第3次基準値
パイロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変超周波型	SR-60	11.20	最大起振力(kN)	606	242.0	一般用	3-596	GS-434	QSL9-3A	-	-	なし	第3次基準値	
コンクリートポンプ	(株)シンテック		0 SP-35E II	1.990	圧送能力(m ³ /h)	10~35	41.1	一般用	3-597	GS-483	V2403-T-KDN-2	-	-	なし	第3次基準値	
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDSF210S-5C3	1.150	吐出量(m ³ /min)吐出圧力(MPa)	6.0	1.03	61.2	一般用	3-598	GS-456	KDP-4TNV98T	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDSG900S-4C5	4.970	吐出量(m ³ /min)吐出圧力(MPa)	24.4	1.4	262.5	一般用	3-599	GS-318	SAA6D125E-5-A	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDSG900SC-4C5	5.050	吐出量(m ³ /min)吐出圧力(MPa)	24.4	1.4	262.5	一般用	3-600	GS-318	SAA6D125E-5-A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45S-5B2	0.990	定格容量(kVA)	45	42.5	一般用	3-601	3-75	V3600-T-K3A	-	-	なし	第3次基準値	
発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG25BS-6E	0.660	定格容量(kVA)	25	23.7	一般用	3-602	3-39	V2403-K3A	-	-	なし	第3次基準値	
発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG45BS-5E	1.070	定格容量(kVA)	45	45.6	一般用	3-603	3-48	V3800-DI-T-K3A	-	-	なし	第3次基準値	
発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG60BS-7E	1.260	定格容量(kVA)	60	57.1	一般用	3-604	3-46	BJ-4JJ1X	-	-	なし	第3次基準値	
発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG150BS-8E	2.550	定格容量(kVA)	150	135.0	一般用	3-605	3-47	SAA6D107E-1-C	-	-	なし	第3次基準値	
発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG220BS-6E	3.710	定格容量(kVA)	220	230.0	一般用	3-606	3-30	BH-6UZ1X	-	-	なし	第3次基準値	
小型バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC30MR-5	2.950	平積m ³ ,山積m ³	0.09	0.10	18.2	一般用	3-607	3-77	3-3D88E-F	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC35MR-5	3.380	平積m ³ ,山積m ³	0.11	0.12	18.2	一般用	3-608	3-77	3-3D88E-F	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC35MR-5N0	3.580	平積m ³ ,山積m ³	0.11	0.12	18.2	一般用	3-609	3-77	3-3D88E-F	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	(株)竹内製作所	クローラ型	TB215R	1.500	平積m ³ ,山積m ³	0.028	0.038	11.0	一般用	3-610	3-10	3TNV70	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	ヤンマー建機(株)	クローラ型	B20U	2.180	平積m ³ ,山積m ³	0.06	0.066	13.3	一般用	3-611	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	コベルコ建機(株)	クローラ型	SK20UR-6	2.280	平積m ³ ,山積m ³	0.06	0.066	13.3	一般用	3-612	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値

別表1 (排出ガス対策型建設機械)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	原動機 認定番号	原動機型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型	黒煙低減の方式	適用
振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW115AC-5	2.600	質量(t) 2.600	18.5	一般用	3 - 613	3-70	D1703-DI-K3A	-	-	なし	第3次基準値
振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW131ACW-5	3.500	質量(t) 3.500	18.5	一般用	3 - 614	3-70	D1703-DI-K3A	-	-	なし	第3次基準値
ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリバイブレーション式・ウローラ型	ECO-3V-3	2.670	kW級 13.8	13.8	一般用	3 - 615	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値