

排出ガス対策型建設機械指定通知表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	原 動 機 認 定 番 号	原 動 機 型 式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減の方式	適 用
全回転型オルケシング掘削機 (硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SPD-1200H(油圧ユニットSPU-200)	22.3	最大掘削径(mm)	1200	一般用	3 - 653	e11*97/68HA*2004/26*0368*02	GSB6.7	-	-	なし	第3次基準値
全回転型オルケシング掘削機 (硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SPD-1500H(油圧ユニットSPU-200)	33.3	最大掘削径(mm)	1500	一般用		e11*97/68HA*2004/26*0368*02	GSB6.7	-	-	なし	第3次基準値
全回転型オルケシング掘削機 (硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SPD-1500H-E1(油圧ユニットSPU-200)	33.8	最大掘削径(mm)	1500	一般用		e11*97/68HA*2004/26*0368*02	GSB6.7	-	-	なし	第3次基準値
全回転型オルケシング掘削機 (硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SPD-1800H(油圧ユニットSPU-200)	34.5	最大掘削径(mm)	1500	一般用		e11*97/68HA*2004/26*0368*02	GSB6.7	-	-	なし	第3次基準値
全回転型オルケシング掘削機 (硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SPD-3000H(油圧ユニットSPU-510)	75.5	最大掘削径(mm)	3000	一般用	3 - 654	GS-333	SAA6D140E-5-A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES300TK	4.830	定格容量(kVA)	300	一般用	3 - 655	3-32	SAA6D125E-5-B	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25LX-5B1	0.700	定格容量(kVA)	25	一般用	3 - 656	3-39	V2403-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25LAX-5B1	0.720	定格容量(kVA)	25	一般用	3 - 657	3-39	V2403-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45LX-5B2	1.060	定格容量(kVA)	45	一般用	3 - 658	3-75	V3600-T-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45LAX-5B2	1.110	定格容量(kVA)	45	一般用	3 - 659	3-75	V3600-T-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60LX-5B1	1.270	定格容量(kVA)	60	一般用	3 - 660	3-46	BJ-4JU1X	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60LAX-5B1	1.300	定格容量(kVA)	60	一般用	3 - 661	3-46	BJ-4JU1X	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDG1400S-5C5	6.690	吐出量(m <sup>3</sup> /min)吐出圧力(MPa)	39.7 . 1.4	一般用	3 - 662	GS-330	SAA6D140E-5-B	-	-	なし	第3次基準値
油圧パワーユニット	(株)技研製作所		EU200M3	8.600	吐出量l/min.圧力MPa	170~350 . 19.0~30.9	一般用	3 - 663	GS-372	QSC8.3-3A	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC300U-6N0	3.180	平積m <sup>3</sup> .山積m <sup>3</sup>	0.07 . 0.09	一般用	3 - 664	3-76	3-3D88E	-	-	なし	第3次基準値