

排出ガス対策型建設機械指定通知表

(別紙)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	原動機 認定番号	原動機型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減の方式	適用	
パイプロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変高周波型	HV-300	11.200	最大起振力(kN)	929	242.0	一般用	3 - 665	GS-434	QSL9-3A	-	-	なし	第3次基準値
全回転型オールケーシング掘削機	日本車輛製造(株)	据置式	RT-260AL(油圧ユニットRTP-3F)	45.70	最大掘削径(mm)	2600	257.0	一般用	3 - 666	NE-6	P11C-UP	-	-	なし	第3次基準値
コンクリートポンプ	(株)シンテック		SP-55E	2.400	圧送能力(m ³ /h)	6~55	66.0	一般用	3 - 667	GS-1053	WDR-F5HFL413B	-	-	なし	第3次基準値
空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-80LBE	0.314	吐出量(m ³ /min),吐出圧力(MPa)	2.26 . 0.7	17.8	一般用	3 - 668	3-8	D902-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25MZ	0.92	定格容量(kVA)	25	22.9	一般用	3 - 669	3-55	BV-4LE2	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-400LSIE	5.48	定格容量(kVA)	400	346.0	一般用	3 - 670	3-31	BH-6WG1X	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-8LSK-D	0.317	定格容量(kVA)	8	8.0	一般用	3 - 671	3-1	Z482-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25TKLS	0.810	定格容量(kVA)	25	23.7	一般用	3 - 672	3-39	V2403-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG13LX-5B1	0.580	定格容量(kVA)	13	13.7	一般用	3 - 673	3-7	D1503-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG13LAX-5B1	0.585	定格容量(kVA)	13	13.7	一般用	3 - 674	3-7	D1503-K3A	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG400L-5B1	5.680	定格容量(kVA)	400	357.0	一般用	3 - 675	3-33	SAA6D140E-5-C	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG13BS-8E	0.535	定格容量(kVA)	13	13.5	一般用	3 - 676	3-11	3TNV84-G	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG100BS-2E	1.880	定格容量(kVA)	100	113.6	一般用	3 - 677	3-29	BI-4HK1X	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG125BS-6E	2.02	定格容量(kVA)	125	113.6	一般用	3 - 678	3-29	BI-4HK1X	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG2201M3	3.250	定格容量(kVA)	220	230.0	一般用	3 - 679	3-30	BH-6UZ1X	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DG3001MK3	4.460	定格容量(kVA)	300	259.0	一般用	3 - 680	3-32	SAA6D125E-5-B	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC38UU-6	3.580	平積m ³ ,山積m ³	0.09 . 0.11	18.9	一般用	3 - 681	3-76	3-3D88E	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC38UU-6N0	3.730	平積m ³ ,山積m ³	0.09 . 0.11	18.9	一般用	3 - 682	3-76	3-3D88E	-	-	なし	第3次基準値
小型バックホウ	(株)竹内製作所	クローラ型	TB210R	1.075	平積m ³ ,山積m ³	0.016 . 0.022	8.7	一般用	3 - 683	3-2	D722-K3A	-	-	なし	第3次基準値
ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリハイプレジョン式・クローラ型	ECO-3V-CF	2.950	kW級	13.8	13.8	一般用	3 - 684	3-13	3TNV76	-	-	なし	第3次基準値
振動ローラ	関東鉄工(株)	搭乗式・タンDEM型	KV40DSE	4.000	質 量(t)	4.000	18.2	一般用	3 - 685	3-70	D1703-DI-K3A	-	-	なし	第3次基準値