

公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 誤字・脱字による修正箇所

項目番号等			誤						正																																																													
編	内容	項目																																																																				
	自動制御機器 (四)	(7) 温湿度検出器	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">名称</th> <th rowspan="2">記号</th> <th colspan="4">仕様</th> </tr> <tr> <th>区分</th> <th>形式</th> <th>機能又は適用</th> <th>温度検出範囲 ℃</th> <th>検出範囲 %RH</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">電子式・デジタル</td> <td>室内形</td> <td>THE1</td> <td colspan="2">制御又は計測</td> <td>0~40</td> <td>※ 30~80</td> <td>頁</td> </tr> <tr> <td>挿入形</td> <td>THE D1</td> <td>外気、 ダクト用</td> <td>制御 又は計測</td> <td>※ 20~80</td> <td>※ -20~50</td> <td>頁</td> </tr> </tbody> </table>						名称		記号	仕様				区分	形式	機能又は適用	温度検出範囲 ℃	検出範囲 %RH		電子式・デジタル	室内形	THE1	制御又は計測		0~40	※ 30~80	頁	挿入形	THE D1	外気、 ダクト用	制御 又は計測	※ 20~80	※ -20~50	頁	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">名称</th> <th rowspan="2">記号</th> <th colspan="4">仕様</th> </tr> <tr> <th>区分</th> <th>形式</th> <th>機能又は適用</th> <th>温度検出範囲 ℃</th> <th>検出範囲 %RH</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">電子式・デジタル</td> <td>室内形</td> <td>THE1</td> <td colspan="2">制御又は計測</td> <td>0~40</td> <td>※ 30~80</td> <td>i</td> </tr> <tr> <td>挿入形</td> <td>THE D1</td> <td>外気、 ダクト用</td> <td>制御 又は計測</td> <td>※ -20~50</td> <td>※ 20~80</td> <td>i</td> </tr> </tbody> </table>						名称		記号	仕様				区分	形式	機能又は適用	温度検出範囲 ℃	検出範囲 %RH		電子式・デジタル	室内形	THE1	制御又は計測		0~40	※ 30~80	i	挿入形	THE D1	外気、 ダクト用	制御 又は計測	※ -20~50	※ 20~80	i
名称		記号	仕様																																																																			
区分	形式		機能又は適用	温度検出範囲 ℃	検出範囲 %RH																																																																	
電子式・デジタル	室内形	THE1	制御又は計測		0~40	※ 30~80	頁																																																															
	挿入形	THE D1	外気、 ダクト用	制御 又は計測	※ 20~80	※ -20~50	頁																																																															
名称		記号	仕様																																																																			
区分	形式		機能又は適用	温度検出範囲 ℃	検出範囲 %RH																																																																	
電子式・デジタル	室内形	THE1	制御又は計測		0~40	※ 30~80	i																																																															
	挿入形	THE D1	外気、 ダクト用	制御 又は計測	※ -20~50	※ 20~80	i																																																															

※ なお、上表に記載の内容の他に句読点等、体裁の修正を行っています。  
標準図を使用される際は、最新版をご使用ください。